

INDICAÇÕES DE USO

Ideal para pequenos reparos em pisos e paredes internas.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland (Branco), aditivos, polímeros e cargas minerais

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Evite aplicar em locais quando houver incidência de chuva. Não utilizar este produto em concreto estrutural.

PREPARO DO PRODUTO

Realize a mistura utilizando 360ml de água para 1kg de Cimento Branco Kalfix, misture até formar um material uniforme sem grumos. Adicione água e realize a mistura gradativamente até atingir uma consistência pastosa.

APLICAÇÃO

Aplicar o Cimento Branco com o auxílio de desempenadeira de boracha, pressionando-o para dentro das juntas ou fendas. Aguardar entre 15 a 30 minutos, para remover o excesso do com uma esponja macia, úmida e limpa.

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de boracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

VALIDADE

06 meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,0 m de altura em local protegido, arejado, seco, sobre paletes e distante da parede em pelo menos 15 cm.