

Cimento Rápido



INDICAÇÕES DE USO

Ideal para pequenos reparos em uso residencial e industrial.

COMPOSIÇÃO

Silicatos de cálcio, alumínio, ferro, sulfato de cálcio e filer carbonático.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Evite aplicar em locais quando houver incidência de chuva. Recomenda-se umedecer a superfície antes da aplicação para facilitar a aderência do cimento na superfície.

PREPARO DO PRODUTO

Realize a mistura utilizando de 2 a 3 partes de areia, para 1 parte de Cimento Rápido Kalfix. Antes da adição de água misture a areia e o cimento até formar um material uniforme.

APLICAÇÃO

Aplicar o cimento rápido com o auxílio de desempenadeira ou colher de pedreiro.

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

VALIDADE

12 meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,0 m de altura em local protegido, arejado, seco, sobre paletes e distante da parede em pelo menos 15 cm.